

Gama HALCÓN

Fratasadoras

La gama **HALCÓN** consta de cuatro excelentes fratasadoras, diseñadas para un rápido y perfecto acabado de superficies de hormigón tanto de pequeña como de gran dimensión.

La **HALCÓN 65** realiza dos funciones, pues es fratasadora y orilladora a la vez.

Es una máquina especial para pequeñas superficies, tanto en fratasado como en orillado, gracias al aro estabilizador, el cual nos permite acercarnos al máximo hasta la pared y su tamaño reducido permite pasar por las puertas.

La fratasadora **HALCÓN 95** es utilizada para un rápido y perfecto acabado de superficies de hormigón de cualquier dimensión.

Su aro protector está cromado íntegramente, lo cual facilita la limpieza y desprendimiento del hormigón. Además de estar montado sobre silent-blocks.

Cuenta con un sistema de retracción de palas que facilita la regulación del ángulo de ataque de las mismas.

La **HALCÓN 125** comparte características con la **HALCÓN 95**. La diferencia es el diámetro de las respectivas palas.

Por otra parte, la **HALCÓN DUPLO** es una fratasadora doble autopropulsada de transmisión mecánica con rotores de 90 cm de diámetro y giro hacia el interior. Permite un mayor rendimiento tanto en preparación como en acabado de superficies de hormigón fresco.

Al no trasladarse las palas podemos trabajar con los platos talocha y con las palas de preparación (accesorio opcional).



◀ HALCÓN 65

VENTAJAS Y BENEFICIOS EN LA GAMA HALCÓN



Caja reductora de fundición de aluminio con rodamientos interiores cónicos.




Brazo desmontable con estructura tri-tubo, cables eléctricos y acelerador.



Manillar adaptable para facilitar el transporte y almacenaje (HALCÓN 65).



Brazos de palas provistos de engrasadores para un mejor mantenimiento.



Regulación de palas por volante lobular ergonómico y cable de acero.



Alojamiento en reductor para barra de desplazamiento y transporte.



Aro protector cromado íntegramente.



Depósito de agua incluido en la HALCÓN 95 y HALCÓN 125

Acabado perfecto.

- Embrague centrífugo cromado que garantiza máximo rendimiento a altas, medias y bajas revoluciones de motor.
- Parada de emergencia según normativa europea, para mayor seguridad del operario.
- Única en el mercado con depósito de agua controlado desde el puesto del trabajador en los modelos **HALCÓN 95** y **HALCÓN 125**.
- Regulación de palas de fácil accesibilidad.

Características específicas para HALCÓN DUPLO:

- Proyección de agua con bomba.
- Manetas de paro de seguridad.
- Tres faros para alumbrado.
- Motor Honda 23 HP de arranque eléctrico y batería.
- Asiento regulable.



	HALCÓN 65			
		MONOFASE	TRIFASE	TRIFASE
Código	1886	1887	1889	1888
Tipo de motor	Gasolina 4 T	230 V	230 - 400 V	230 - 400 V
Modelo de motor / (Hz / Clavija)	Honda GX160	50 / 3	50 / 5	50 - 60 / 4
Arranque motor	Retráctil		Eléctrico	
Kw (Hp)	4 (5,5)		1,5 (2)	
Diámetro palas (cm / pulg.)			60 / 23,6"	
Regulación inclinación palas			Mecánica	
RPM palas			130	
Peso neto (Kg. / Lbs.)			62 / 137	
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.)		910 x 680 x 850 / 35,8" x 26,7" x 33,4"		
Palas incluidas		4 palas acabado y plato talocha		

	HALCÓN 95			
			MONOFASE	TRIFASE
Código	2031*	2032	2006	2007
Tipo de motor	Gasolina 4 T	Gasolina 4 T	400 V	400 V
Modelo de motor / (Hz / Clavija)	Honda GX160		50 / 4	50 / 5
Arranque motor	Retráctil		Eléctrico	
Kw (Hp)	5,5 (4)		2,2 (3)	
Diámetro palas (cm / pulg.)			90 / 35,4"	
Regulación inclinación palas			Mecánico	
RPM palas			130	
Peso neto (Kg. / Lbs.)			81,2 / 179	
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.)			1120 x 1100 x 950 / 44" x 43,3" x 37,4"	
Palas incluidas			4 palas acabado	

*No CE

	HALCÓN 125		HALCÓN DUPLO
	2026	2027	2092
Tipo de motor	Gasolina 4 T		Gasolina 4 T
Modelo de motor / (Hz / Clavija)	Honda GX270	Honda GX390	Honda CX630
Arranque motor	Retráctil		Eléctrico
Kw (Hp)	6,6 (9)		23
Diámetro palas (cm / pulg.)	120 / 47,2"		2 x 90 / 2 x 35,4"
Regulación inclinación palas	Mecánica		Mecánica
RPM palas	130		130
Peso neto (Kg. / Lbs.)	113 / 249		312,4 / 689
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.)	1335 x 1310 x 950 / 52,5" x 51,5" x 37,4"		2160 x 1260 x 1500 / 85" X 49,6" x 59"
Palas incluidas	4 palas acabado		4 palas acabado