

B50 I / C50 IB

Aspirador de polvo y líquido

- En construcción tienen múltiples aplicaciones acompañando a fresadoras, rozadoras de muros, radiales de corte, pulidoras, perforadoras, tronzadoras de madera, etc.
- Las exigentes normativas sobre contaminación ambiental y protección del operario hacen prácticamente indispensable la utilización de aspiradoras de polvo y líquidos en cualquier trabajo.
- Acompañado de distintos accesorios para cada necesidad (en dotación). Depósito de acero inoxidable.
- By-Pass System, para evitar que el líquido aspirado entre en los motores, comenzando a desaguarlo una vez se ha superado cierto nivel de líquido del depósito.
- Tres motores independientes de 1000 W, que pueden actuar individualmente para operar el aspirador con la potencia más adecuada.



	B50I	C50IB
	MONOFASE	MONOFASE
Código	8430	8440
Voltaje (V)	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50
Nº Motores / W	2 x 1000	3 x 1000
Capacidad de tanque (L. / Gal.)	77 / 20,3	77 / 20,3
Peso Neto (Kg. / Lbs.)	24 / 52,9	30 / 66,1
Medidas embalaje LxAxH (mm / pulg.)	690 x 600 x 1000 / 27,1" x 23,6" x 39,3"	

CAT 202

Fresadora

- Profundidad de fresado regulable con volante.
- Ideal para el fresado, picado, descascarillado, estriado, exfoliado, etc. de superficies pequeñas y medianas tanto en hormigón como en asfalto, o cualquier otra superficie de gran dureza.
- Fresas de alta resistencia, con seis puntas, fabricadas en acero especial de dureza hasta 58/60 HRC.
- Dispositivo de levantamiento rápido del tambor para evitar accidentes y facilitar el desplazamiento con la máquina en marcha.
- Se aconseja utilizar un aspirador de polvo, para lo cual incorpora una toma de aspirador.



*Incluye fresas y tambor de fresado

	CAT 202		
		MONOFASE	TRIFASE
Código	9715	9717	9718
Tipo de motor	Gasolina 4T	230 V	400 V
Modelo de motor / Hz	Honda GX 200	50	50 / 60
Arranque	Retráctil	Eléctrico	Eléctrico
Kw (Hp)	4 / (5,5)	2,2 - (3)	2,2 - (3)
Ancho de trabajo (mm / pulg.)		189 / 7,4"	
Capacidad de fresado (m² / h - ft² / h)		30 / 323	
Salida de aspiración (mm / pulg.)		50 / 2"	
Peso neto (Kg. / Lbs.)	75 / 165	79 / 174	
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.)	790 x 480 x 790 / 31,1" X 18,8" X 31,1"		