

# Gama COBRA 45/60

## Cortadoras de pavimento

La gama **COBRA** cuenta con máquinas de gran capacidad de trabajo y a la vez muy versátiles.

Tanto la **COBRA 45** como la **COBRA 60** incorporan un depósito de polipropileno de 45 y 50 litros respectivamente.

A pesar de su gran robustez, han sido diseñadas ergonómicamente para facilitar el manejo y garantizar excelentes prestaciones en grandes superficies como en autovías, carreteras, naves industriales, aeropuertos, etc.

### Gran capacidad de trabajo y versatilidad.

- Indicador de profundidad de corte.
- Refrigeración del disco por dos vías: directamente del depósito o de la red.
- Avance manual (**COBRA 45**) o con volante (**COBRA 60**), y regulación de corte por manivela con bloqueo.
- Control de profundidad con volante y un husillo de rosca trapezoidal montados sobre rodamiento de soporte de fundición.
- Ideal para trabajos intensos y continuos en alquiler.
- Fácil acceso al disco.



COBRA 45 HONDA

### VENTAJAS Y BENEFICIOS EN LA GAMA COBRA



Ruedas de banda de caucho con rodamientos de bolas.



Husillo de elevación rosca trapezoidal.



Transmisión trapezoidal (Honda y Lombardini).




Transmisión Poly-V (Yanmar).



Horquilla de refrigeración para ambas caras del disco.



Depósito de 40 litros en COBRA 45 y 50 litros en COBRA 60.



Robusto chasis.



Indicador de profundidad de corte.

## PASOS PARA EL CORTE:



# 1

Se **traza** la primera línea de corte en un sentido, y la segunda paralela a la anterior.



# 2

**Cortamos** la primera línea trazada y luego retornamos cortando la segunda línea paralela.



# 3

La **excavadora** puede entrar para empezar a actuar.



COBRA 60 LOMBARDINI

COBRA 45 YANMAR

### Corte múltiple



El proyecto de **COBRA Vario** plantea la posibilidad de realizar cortes múltiples usando más de un disco (ver pagina 69).

	COBRA 45		
Código	2565	2603*	2585
Tipo de motor	Diésel 4 T	Gasolina 4 T	Gasolina 4 T
Modelo de motor	Yanmar L100AE - DYC	Honda GX390	Honda GX390 CYC
Arranque motor		Retráctil	
HP	10		13
Diámetro interior disco (mm / pulg.)		25,4 / 1"	
Diámetro máximo disco (mm / pulg.)		450 / 500 - 18" / 20"	
Profundidad máxima de corte (mm / pulg.)	140 / 170 - 5,5" / 6,7"	157 / 182 - 6" / 7"	157 / 182 - 6" / 7"
Capacidad tanque de agua (L. / Gal.)		40 / 10,5	
Peso neto (Kg. / Lbs.)	125,5 / 276,6		110 / 242,5
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.)		1180 x 670 x 1050 / 46,4" x 26,3" x 41,3"	
Disco incluido		No	

\*No CE

	COBRA 60			
Código	2506	2507	2508	2509
Tipo de motor		Gasolina 4 T		Diésel 4 T
Modelo de motor	Honda GX390	Honda GX390 CYC	Honda GX630	Lombardini MD 190
Arranque motor		Retráctil		Eléctrico
HP		13	23	16
Diámetro interior disco (mm / pulg.)			25,4 / 1"	
Diámetro máximo disco (mm / pulg.)			600 / 24"	
Profundidad máxima de corte (mm / pulg.)			200 / 7,8"	
Capacidad tanque de agua (L. / Gal.)			50 / 13,2	
Peso neto (Kg. / Lbs.)	188 / 414		234 / 516	245 / 540
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.)		1480 x 830 x 1190 / 58,2" x 32,6" x 46,8"		
Disco incluido		No		