

HALCÓN-Serie

Betonglättmaschinen

Die **HALCÓN** -Serie verfügt über vier ausgezeichneten Betonglättmaschinen, entworfen für einen schnellen und perfekten Endresultat auf kleine sowie auf grosse Betonoberflächen.

Die **HALCÓN 65** führt zwei Funktionen aus, denn sie glättet und trimmt gleichzeitig.

Sie ist eine spezielle Maschine für kleine Oberflächen, sowohl für das Glätten als auch für das Trimmen, dank seinen oberen Schutzring, welcher uns erlaubt so nah wie möglich an Wänden ran zu kommen und durch Türen vorbeizugehen.

Die Betonglättmaschine **HALCÓN 95** wird für schnelle und perfekte Endresultate auf Betonoberflächen in jeder Dimension verwendet.

Ihr Schutzring ist komplett verchromt, was die Reinigung und die Lösung von Betonresten sehr vereinfacht. Ausserdem, ist die Halcón 95 auf Silentblöcken montiert.

Die Maschine zählt mit einem Glättflügelrückzug-System, welches wie eine Federung wirkt. So wird die Regulierung der Winkel vereinfacht.

Die Eigenschaften der **HALCÓN 95** sind die gleichen wie bei der **HALCÓN 125**. Sie unterscheiden sich im Durchmesser der Glättflügel, da diese bei der Halcón 125 grösser sind, und beim Motorstart.

Andererseits, ist die **HALCÓN DUPLO** eine Betonglättmaschine mit Aufsitz und Doppelglätter. Besitzt Rotoren mit 90 cm Durchmesser, die sich auch nach Innen richten. Diese Maschine hat eine lange Lebensdauer und sind sehr einfach zu benutzen. Diese Glättmaschine gewährleistet die flächsten Oberflächen mit einen perfekten Finish.

Da sich die Glättflügel nicht überlappen, können wir mit Glättteller sowie mit den Vorbereitungsflügeln (optionales Zubehör) arbeiten.



HALCÓN 65

VORTEILE UND LEISTUNGEN DER HALCÓN-SERIE



Getriebegehäuse aus Aluminium-Guss & mit konischen Innenlager.




abnehmbare Lenkstang mit 3-Rohr-Struktur, elektr. Kabeln & Gashebel.



einfacher Transport und Lagerung.



Glättflügel mit Schmiernippel ausgestattet für eine bessere Wartung.



Einstellung der Glättflügel durch ergonomischen Lenker & Drahtseil.



Hebeöse für einfachen Transport und Verlegung.



verchromter Schutzring.



Wassertank inbegriffen bei der HALCÓN 95 und HALCÓN 125

PERFEKTES FINISH

- Die verchromte Fliehkraftkupplung sorgt für maximale Hochleistung bei hohe, mittlere und niedrige Motordrehzahlen.
- Notfall-Halt gemäss EU-Vorschriften für die Sicherheit des Benutzers.
- Einzigartig auf dem Markt, dank des aus der Sitzposition des Benutzers kontrollierbaren Wassertank. Bei den Modellen **HALCON 95** und **HALCÓN 125**.
- Transporträder (optional).
- einfacher Zugriff für die Regulierung der Glättflügel.

EIGENSCHAFTEN DER HALCON DUPLO

- Wasserzufuhr mit Pumpe
- Umschaltgriffe für Sicherheitstopp
- 3 Scheinwerfer für optimale Beleuchtung
- Motor Honda 20 HP mit elektrischen Start und Batterie
- regulierbarer Aufsitz



HALCÓN 65				
		WECHSELSTROM	DREHSTROM	DREHSTROM
CODE	1886	1887	1889	1888
MOTORTYP / Hz	Benzin 4 T	230 V	230 - 400 V	230 - 400 V
MOTOMODELL / (Hz / Anschluss)	Honda GX160	50 / 3	50 / 5	50 - 60 / 4
MOTORSTART	automatisch		elektrisch	
Kw (Hp)	4 (5,5)		1,5 (2)	
GLÄTTFLÜGELØ (cm)		60		
WINKELEINSTELLUNG GLÄTTFLÜGEL		mechanisch		
RPM GLÄTTFLÜGEL		130		
NETTOGEWICHT (kg)		62		
VERPACKUNGSGRÖSSE LxBxH (mm)		910 x 680 x 850		
ZUBEHÖR INBEGRIFFEN		Ja, Glättteller		

HALCÓN 95				
			WECHSELSTROM	DREHSTROM
CODE	2031	2032	2006	2007
MOTORTYP / Hz	Benzin 4 T*	Benzin 4 T	400 V	400 V
MOTORMODELL / (Hz / Anschluss)	Honda GX160		50 / 4	50 / 5
MOTORSTART	automatisch			elektrisch
Kw (Hp)	5,5 (4)			2,2 (3)
GLÄTTFLÜGELØ (cm)		90		
WINKELEINSTELLUNG GLÄTTFLÜGEL		mechanisch		
RPM GLÄTTFLÜGEL		130		
NETTOGEWICHT (kg)		81,2		
VERPACKUNGSGRÖSSE LxBxH (mm)		1120 x 1100 x 950		
ZUBEHÖR INBEGRIFFEN		Nein		

*No USA

HALCÓN 125			HALCÓN DUPLO
	2026	2027	2092
MOTORTYP / Hz		Gasolina 4 T	Benzin 4 T
MOTORMODELL / (Hz / Anschluss)	Honda GX270	Honda GX390	Honda CX630
MOTORSTART		automatisch	elektrisch
Kw (Hp)		6,6 (9)	23
GLÄTTFLÜGELØ (cm)		120	2 x 90
WINKELEINSTELLUNG GLÄTTFLÜGEL		mechanisch	mechanisch
RPM GLÄTTFLÜGEL		130	130
NETTOGEWICHT (kg)		113	312,4 / 688,7
VERPACKUNGSGRÖSSE LxBxH (mm)		1335 x 1310 x 950	2160 x 1260 x 1500
ZUBEHÖR INBEGRIFFEN		Nein	Nein