

AMBAR 200

Fliesentrennmaschinen

- Ist eine sehr vielseitige, praktische, professionelle und sehr einfache handzuhabende Maschine mit sehr geringe Wartungsarbeiten.
- herausnehmbare Wasserwanne für eine leichte Reinigung.
- Bieten schnelle, zuverlässige und effiziente Lösungen für die zu ausführende Grundbedürfnisse des Fliesenlegers vor Ort: Gehrungsschnitte (45°) und geradene Schnitte.
- Verfügt über abnehmbare Tischbeine für einen einfachen Transport.
- Durch die Motorleistung (bis 1,5 PS) und den Trennscheibendurchmesser (bis zu 200 mm), erlauben es in Materialien wie Fliesen, Terrazzo, rustikale Backsteine, Marmor usw. bis zu 60 mm hoch zu schneiden.

AMBAR 200			
WECHSELSTROMMOTOR			
CODE	1435	1436	
MOTORSPANNUNG (V)	230	110	
FREQUENZ (Hz / Anschluss)	50 / 2P	60 / 2P	
MOTORLEISTUNG Kw (Hp)	0,8 (1)		
INHALT WASSERWANNE (L.)	24		
BLATTAUFNahme (mm)	22,2		
MAX. TRENNSCHEIBEØ (mm)	200		
TRENNSCHEIBE INBEGRIFFEN (mm)	JA, 200 mm Ø		
MAX. SCHNITTLÄNGE (mm)	600 / h 20		
MAX. SCHNITTtieFE (mm)	35		
NETTOGEWICHT (Kg)	32		
VERPACKUNGSGRÖSSE LxBxH (mm)	960 x 570 x 430		

MIX PRO 1600

elektronischer Handmischer

- Besonders gut geeignet zum Quirlen von Farbe, Fliesenkleber, Putz, Epoxide und Monolage (bis 50 kg.)
- Volumenkapazität bis zu 200 Litern, Dimensionen der Mischflügel 160mm
- Elektronischer Schalter für ideale Steuerung, damit beim Mischen Spritzer vermieden werden. Mit zwei weitere Antriebsgeschwindigkeiten ausgestattet.

MIX PRO 1600	
WECHSELSTROMMOTOR	
CODE	8720
MOTORSPANNUNG (V)	230
FREQUENZ (Hz / Anschluss)	50 / 60
MOTORLEISTUNG Kw (Hp)	1,6
MISCHFLÜGEL Ø (mm)	160
RPM 1. GESCHWINDIGKEIT	150 - 400
RPM 2. GESCHWINDIGKEIT	250 - 700
VOLUMENKAPAZITÄT (L)	200
NETTOGEWICHT (Kg)	6,2
VERPACKUNGSGRÖSSE LxBxH (mm)	210 x 400 x 940

EUROTRON 315 PLUS

Tischkreissagen für Holzverarbeitung

- Diese Maschine wurde entworfen, um jede Art von Bretter und Holz bis zu einer Höhe von 83 mm zu schneiden.
- Verstärkter Chassis und klappbarer Trennscheibenschutz, welches die Trennscheibe komplett abdeckt.
- Trennscheibenschutz aus transparenten Polycarbonat, damit man die Schnittlinie sehen kann.
- Sehr einfache Montage mit sehr geringen Aufwand und leicht transportierbar.
- Mit robuste und am Boden verankerte Stützstreben.
- innere Querbalken um die Maschine mit höhere Empfindlichkeit zu stellen.
- Mit CE-Zertifikat.

	EUROTRON 315 PLUS					
	WECHSELSTROMMOTOR			DREHSTROMMOTOR		DREHSTROM
CODE	3556	3568	3571	3564	3569	3572
MOTORSPANNUNG (V)	230	110	230	400		230
FREQUENZ (Hz / Anschluss)	50 / 3P	60 / 3P		50 / 4P	50 / 5P	60 / 4P
MOTORLEISTUNG Kw (Hp)	2,2 (3)			3 (4)		
BLATTAUFNAHME (mm)	30			30		
MAX. TRENNSCHEIBENØ (mm)	315			315		
TRENNSCHEIBE INBEGRIFFEN (mm)	JA, 315 mm Ø			JA, 315 mm Ø		
MAX. SCHNITTtieFE (mm)	83			83		
NETTOGEWICHT (Kg)	56			56		
VERPACKUNGSGRÖSSE LxBxH (mm)	1080 x 690 x 1060			1080 x 690 x 1060		

VORTEILE UND LEISTUNGEN DER EUROTRON 315 PLUS					
Trennscheibenschutz aus Polycarbonat.	mit Schiebstock	Gehrungsanschlag	Massstab	Verpackungssystem mit 2 Einheiten.	Mit CE- Zertifikat Nº 039701ETM0110039903.
TCT - Scheibe (optional)	zusätzliches Unterstützungstisch				