

B50 I / C50 IB

Staub- und Nasssauger

- In der Baubranche haben Staub- und Nasssauger mehrere Anwendungen, indem sie Bodenfräsmaschinen, Wandsägen, Winkelschleifer, Kernbohrgeräte und Tischkreissägen bei der Arbeit begleiten.
- Die strengen Vorschriften gegen die Umweltverschmutzung und zum Schutz der Betreiber, machen diese Staub- und Nasssauger zu einem unverzichtbaren Arbeitswerkzeug.
- Mit verschiedenen Zubehör für jeden Bedarf ausgestattet (im Lieferumfang enthalten). Tank aus Edelstahl.
- Verfügt über ein By-Pass System, um zu verhindern dass die Flüssigkeit von den Motoren absorbiert wird. Ist einmal den maximalen Flüssigkeitsstand überschritten, beginnt das System es auszupumpen.
- Mit 3 unabhängige Motoren von 1000W, die individuell funktionieren können, damit der Benutzer mit der geeignetste Leistung arbeiten kann.



	B50I	C50IB
	WECHSELSTROM	WECHSELSTROM
CODE	8430	8440
SPANNUNG (V)	280	230
FREQUENZ (Hz)	50	50
MOTOTNR / kW	2 x 1000	3 x 1000
WASSERTANK (L)	77	77
NETTOGEWICHT (kg)	24	30
VERPACKUNGSGRÖSSE LxBxH (mm)	690 x 600 x 1000	

RIG

Kernbohrständer

- Zwei Bohrständer-Typen erhältlich, aus eloxiertem Aluminium und sehr robust
- Masse für Kernbohrständer RIG5: 50x50x3 mm.
- Masse für Kernbohrständer RIG3: 40x40x3 mm.
- Mit Prismaräder für Anti-Backlash System.
- Bohrkronenzentrierung.
- Kippschutz-System
- Transporträder.
- Basis für Vaakumpumpe vorbereitet.



	RIG 3	RIG 5
CODE	9340	9350
MAX. BOHRØ (mm)	352	452
GESCHWINDIGKEITSREDUZIERER		Ja
NETTOGEWICHT (kg)	22	24,6
VERPACKUNGSGRÖSSE LxBxH (mm)	1110 x 330 x 450	1110 x 380 x 450

VORTEILE UND LEISTUNGEN DER KERNBOHRSTÄNDER RIG



CAT 202

Bodenfräsmaschinen

- Frästiefe regulierbar mit Lenkrad.
- Ideal zum Abräsen, Reinigen, Aufräumen, Farbenentfernen, Rillieren und Reduzieren von Höhenunterschieden in Beton-, Asphalt oder andere harten Oberflächen. Das Fräswerkzeug mit hoher Resistenz, 3 Schneidekanten und aus speziellem Stahl mit einer Härte von 58/60HRC hergestellt.
- Schnelle Hebevorrichtung der Frästrommel, um Unfälle zu verhindern und Verlagerungen bei laufender Maschine zu erleichtern.
- Es ist sehr empfehlenswert einen Staubsauger während des Benutzens zu gebrauchen, dafür enthält diese Bodenfräsmaschine einen integrierten Schlauchanschluss.



*INBEGRIFFEN: Sternlamellen & Frästrommel

	CAT 202		
		WECHSELSTROM	DREHSTROM
CODE	9715	9717	9718
MOTORTYP / SPANNUNG (V)	Benzin 4T	230 V	400 V
MOTORMODELL / Hz	Honda GX 200	50	50 / 60
START	automatisch	elektrisch	elektrisch
Kw (Hp)	4 - (5,5)	2,2 - (3)	2,2 - (3)
ARBEITSBREITE (mm)		189	
FRÄSKAPAZITÄT (m² / h)		30	
ABSAUGSTUTZEN (mm)		50	
NETTOGEWICHT (kg)		79	
VERPACKUNGSGRÖSSE LxBxH (mm)		790 x 480 x 790	

DRILL

Kernbohrgerät

- Geschwindigkeitsregulierer mit 3 Stufen
- Sicherheitssystem gegen elektrische Schläge (PRCD Kabel).
- mechanische Reibungskupplung um den Motor bei verklemmten Bohrkronen zu lösen.
- Getriebe mit Wärme behandelt für eine bessere Resistenz.
- mit Aluminium-Gehäuse und Wasserzuführung ausgestattet.
- Anschluss 1 1/4" UNC.



	DRILL 4	DRILL 9
	WECHSELSTROM	WECHSELSTROM
CODE	9310	9320
MOTORSPANNUNG (V)	230	230
MOTORENFREQUENZ (Hz / Anschluss)	50 / 60	50 / 60
MOTORLEISTUNG (Kw)	3,5	3,5
MAX. BOHRØ (mm)	300	452
RPM 1. GANG	460	300
RPM 2. GANG	600	600
RPM 3. GANG		900
NETTOGEWICHT (Kg)	13	13
VERPACKUNGSGRÖSSE LxBxH (mm)	500 x 180 x 220	570 x 200 x 200