

B50 I / C50 IB

Aspirateur à poussière et liquide

- Dans le secteur du bâtiment, ils ont de multiples applications. Complémentaires aux rabots à béton, haveuses, découpeuses meuleuses, perceuses, ponçuses, scies circulaires à bois, etc.
- La réglementation en vigueur sur l'environnement, la pollution et la sécurité de l'opérateur rend indispensable l'utilisation d'aspirateurs à poussière et liquide en tout lieu de travail.
- Accessoires fournis. Réservoir en acier inoxydable.
- Système by-pass. Pas de liquide dans le moteur et vidange automatique du réservoir en cas de surcharge.
- Trois moteurs indépendants de 1000 W. L'opérateur choisit la puissance nécessaire.



	B50I MONOPHASÉ	C50IB MONOPHASÉ
Référence	8430	8440
Voltage (V)	230	230
Fréquence (Hz)	50	50
N° de moteurs / W	2 x 1000	3 x 1000
Capacité du réservoir (L. / Gal.)	77 / 20,3	77 / 20,3
Poids net (Kg. / Lbs.)	24 / 52,9	30 / 66,1
Encombrement L x l x h (mm / pouce)	690 x 600 x 1000 / 27,1" x 23,6" x 39,3"	

CAT 202

Rabot à béton

- Profondeur de rabotage réglable par volant.
- Préconisée pour raboter, grapiller, décortiquer, strier et exfolier des petites et moyennes surfaces en béton ou asphalte ou toute autre surface d'une grande dureté.
- Molettes résistantes, carbure six pointes en acier spécial de dureté 58/60 HRC.
- Levage rapide du tambour pour éviter les accidents et permettre le déplacement de la machine en fonctionnement.
- Il est conseillé d'utiliser un aspirateur à poussière (buse d'aspiration incluse sur rabot).



*Molettes et tambour inclus

	CAT 202		
		MONOPHASÉ	TRIPHASÉ
Référence	9715	9717	9718
Type de moteur	Essence 4T	230 V	400 V
Modèle moteur / Hz	Honda GX 200	50	50 / 60
Démarrage	Rétractile	Électrique	Électrique
Kw (Hp)	4 / (5,5)	2,2 - (3)	2,2 - (3)
Largeur du travail (mm / pouce)		189 / 7,4"	
Capacité de rabotage (m² / h - ft² / h)		30 / 323	
Sortie d'aspiration (mm / pouce)		50 / 2"	
Poids net (Kg. / Lbs.)	75 / 165	79 / 174	
Encombrement L x l x h (mm / pouce)	790 x 480 x 790 / 31,1" X 18,8" X 31,1"		