

Gamme COBRA 45/60

Scies à sol

La gamme **COBRA** propose des machines polyvalentes avec une grande capacité de travail.

Les modèles **COBRA 45** et **COBRA 60** sont pourvus d'un réservoir en polypropylène de 50 L et 60 L respectivement.

Robustes et ergonomiques, elles sont faciles à manier et offrent de grandes prestations sur de grandes superficies telles que les routes, autoroutes, hangars industriels, aéroports, etc.

Grande capacité de travail et polyvalence.

- Indicateur de profondeur.
- Refroidissement du disque par deux voies: réservoir et réseau.
- Avance manuelle (**COBRA 45**) et par volant (**COBRA 60**). Réglage de la coupe par manivelle auto-bloquante.
- Contrôle de la profondeur de coupe par volant et tige filetée trapézoïdale montée sur un roulement en fonte.
- Préconisée pour des travaux intenses et continus en location.
- Accès facile au disque.



COBRA 45 HONDA

AVANTAGES ET ATOUTS DE LA GAMME COBRA



Roues en caoutchouc avec roulements à bille.



Tige filetée trapézoïdale.



Transmission trapézoïdale (moteur Honda).




Transmission Poly V (moteur Yanmar).



Fourchette de refroidissement sur les deux faces du disque



Réservoir de 40 L (COBRA 45) et 50L (COBRA 60).



Bâti robuste.



Indicateur de profondeur de coupe.

ETAPES DE LA COUPE:



1

On **signale** avec un spray la première ligne de coupe au sol et la seconde parallèle à la première.



2

On **fait** une saignée sur la première ligne de coupe et ensuite sur la deuxième parallèle.



3

Le **tracto-pelle** commence à faire son travail.



COBRA 60 LOMBARDINI

COBRA 45 YANMAR

Découpe multiple



Le projet **COBRA VARIO** offre la possibilité d'effectuer de multiples coupes en utilisant plusieurs disques (consulter à la page 69).

	COBRA 45		
Référence	2565	2603*	2585
Type de moteur / Hz	Diésel 4 T	Essence 4 T	Essence 4 T
Modèle moteur / (Hz / prise)	Yanmar L100AE - DYC	Honda GX390	Honda GX390 CYC
Démarrage moteur		Rétractile	
HP	10		13
Alésage du disque (mm / pouce)		25,4 / 1"	
Diamètre maxi du disque (mm - pouce)		450 / 500 - 18" / 20"	
Profondeur maxi du disque (mm - pouce)	145 / 170 - 5,7" / 6,7"	145 / 170 - 5,7" / 6,7"	145 / 170 - 5,7" / 6,7"
Capacité du bac à eau (L. / Gal.)		40 / 10,5	
Poids net (Kg. / Lbs.)	125,5 / 276,6		110 / 242,5
Encombrement L x l x h (mm / pouce)		1180 x 670 x 1050 / 46,4" x 26,3" x 41,3"	
Disque inclus		No	

*No CE

	COBRA 60			
Référence	2506	2507	2508	2509
Type de moteur / Hz		Essence 4 T		Diésel 4 T
Modèle moteur / (Hz / prise)	Honda GX390	Honda GX390 CYC	Honda GX630	Lombardini MD 190
Démarrage moteur		Rétractile		Électrique
HP		13	23	16
Alésage du disque (mm / pouce)			25,4 / 1"	
Diamètre maxi du disque (mm / pouce)			600 / 24"	
Profondeur maxi du disque (mm / pouce)			200 / 7,8"	
Capacité du bac à eau (L. / Gal.)			50 / 13,2	
Poids net (Kg. / Lbs.)	188 / 414		234 / 516	245 / 540
Encombrement L x l x h (mm / pouce)		1480 x 830 x 1190 / 58,2" x 32,6" x 46,8"		
Disque inclus		No		