

DRILL 9

Carotteuse

- Sélecteur de vitesse mécanique à trois vitesses.
- Système de prévention de chocs électriques à l'opérateur (câble d'alimentation de sécurité PRCD fourni).
- Embrayage mécanique et disque de friction pour débloquer le moteur en cas de couronne coincée.
- Engrennages traités thermiquement pour plus de résistance.
- Bâti en aluminium et prise d'eau pouces 1^{1/4} pouces.



NOUVEAUTÉ

| | DRILL 9 |
|--|---------------------------------------|
| | MONOPHASÉ |
| Référence | 9320 |
| Voltage moteur (V) | 230 |
| Fréquence (Hz) | 50 / 60 |
| Kw | 3,5 |
| Diamètre maxi de perforage (mm / pouce) | 452 / 18" |
| RPM 1ère vitesse / 2ème vitesse / 3ème vitesse | 300 / 600 / 900 |
| Poids net (Kg. / Lbs.) | 13 / 28,6 |
| Encombrement L x l x h (mm / pouce) | 570 x 200 x 200 / 22,4" x 7,8" x 7,8" |

RIG

Colonnes

- Nous proposons deux types de colonnes, en aluminium anodisé, robustes et avec base tubulaire.
- 40 x 40 x 3 mm pour la **RIG 3** et 50 x 50 x 3 mm pour la **RIG 5**.
- Dotée de roues prismatiques anti-jeu.
- Centreur de couronne de carottage.
- Système anti-renversement sur la base et les roues de transport
- Colonne préparée pour la mise en place d'une pompe à vide.



NOUVEAUTÉ

| | RIG 3 | RIG 5 |
|---|--|--|
| Référence | 9340 | 9350 |
| Diamètre maxi de carottage (mm / pouce) | 352 / 13,8" | 452 / 18" |
| Boîte réductrice | Non | Oui |
| poids net (Kg. / Lbs.) | 22 / 48,5 | 24,6 / 54,2 |
| Encombrement L x l x h (mm / pouce) | 1110 x 330 x 450 / 43,7" x 13" x 17,7" | 1110 x 380 x 450 / 43,7" x 15" x 17,7" |

AVANTAGES ET ATOUTS DE LA GAMME RIG



Réducteur de vitesse.



Niveau à bulle.



Pointeur laser.



Indicateur de profondeur.