

Gamme HALCÓN

Talocheuses

La gamme **HALCON** offre quatre modèles de talocheuses utilisées pour une finition parfaite sur de petites et grandes surfaces en béton.

Le modèle **HALCON 65** a deux fonctions: talocheuse et lisseuse pour bordures.

Idéale pour les petites surfaces et bordures. Son cerceau de protection permet un rapprochement total au mur. Son encombrement réduit permet le passage entre les portes.

La talocheuse **HALCON 95** s'utilise pour lisser le béton de manière rapide sur des surfaces de toute dimension.

Son arc de protection est totalement chromé pour un nettoyage et détachement du béton aisés. Montée sur des silent blocks.

Dotée d'un système d'inclinaison des pâles.

Le modèle **HALCON 125** a des caractéristiques similaires au modèle **HALCON 95**. Seule différence au niveau du diamètre des pâles.

D'autre part, le modèle **HALCON DUPLO** est une talocheuse double auto-propulsée à transmission mécanique avec des rotateurs de 90 cm de diamètre qui tournent vers l'intérieur. Rendement optimal pour lisser et rasler sur les surfaces en béton.

Pas de chevauchement des pâles ce qui permet de travailler simultanément avec les pâles ébauche (accessoire en option) et les plateaux de surfacage.



◀ HALCÓN 65

AVANTAGES ET ATOUTS DE LA GAMME HALCON



Boîte réductrice en fonte d'aluminium avec roulements internes coniques.




Brancard amovible, câbles électriques et accélérateur à l'intérieur.



Timon repliable pour un transport et stockage aisés.



Bras porte-pâles dotés de graisseurs pour un meilleur entretien.



Réglage de l'inclinaison des pâles par volant lobulaire ergonomique et câble en acier.



Boîte réductrice pourvue d'un compartiment pour y loger une barre de transport.



Cerceau de protection totalement chromé.



Réservoir d'eau inclus sur les HALCON 95 et HALCON 125.

Une finition parfaite.

- Embrayage centrifuge chromé qui assure une performance optimale à hautes, moyennes et faibles révolutions.
- Arrêt d'urgence selon normative européenne pour une sécurité totale.
- Unique machine sur le marché pourvue d'un réservoir d'eau inclus sur le poste de l'opérateur sur les modèles **HALCON 95** et **HALCON 125**.
- Accès facile pour le réglage des pâles.

Caractéristiques de la DUPLO:

- Projection d'eau par pompe
- Poignées d'arrêt de sécurité
- Trois projecteurs
- Motorisation Honda 23HP avec démarrage électrique et batterie
- Siège réglable.



	HALCÓN 65			
		MONOPHASÉ	TRIPHASÉ	TRIPHASÉ
Référence	1886	1887	1889	1888
Type de moteur	Essence 4 T	230 V	230 - 400 V	230 - 400 V
Modèle moteur / (Hz / prise)	Honda GX160	50 / 3	50 / 5	50 - 60 / 4
Démarrage moteur	Rétractile		Électrique	
Kw (Hp)	4 (5,5)		1,5 (2)	
Diamètre des pâles (cm / pouce)		60 / 23,6"		
Réglage inclinaison des pâles		Mécanique		
RPM pâles		130		
Poids net (Kg. / Lbs.)		62 / 137		
Encombrement L x l x h (mm / pouce)		910 x 680 x 850 / 35,8" x 26,7" x 33,4"		
Pâles inclus		plateau de surfacage		

	HALCÓN 95			
			MONOPHASÉ	TRIPHASÉ
Référence	2031*	2032	2006	2007
Type de moteur	Essence 4 T	Essence 4 T	400 V	400 V
Modèle moteur / (Hz / prise)	Honda GX160		50 / 4	50 / 5
Démarrage moteur	Rétractile		Électrique	
Kw (Hp)	5,5 (4)		2,2 (3)	
Diamètre des pâles (cm / pouce)			90 / 35,4"	
Réglage inclinaison des pâles			Mécanique	
RPM pâles			130	
Poids net (Kg. / Lbs.)			81,2 / 179	
Encombrement L x l x h (mm / pouce)			1120 x 1100 x 950 / 44" x 43,3" x 37,4"	
Pâles inclus			4 pâles finition et plateau de surfacage	

*No CE

	HALCÓN 125		HALCÓN DUPLO
	2026	2027	2092
Type de moteur	Essence 4 T		Essence 4 T
Modèle moteur / (Hz / prise)	Honda GX270	Honda GX390	Honda CX630
Démarrage moteur	Rétractile		Électrique
Kw (Hp)	6,6 (9)		23
Diamètre des pâles (cm / pouce)	120 / 47,2"		2 x 90 / 2 x 35,4"
Réglage inclinaison des pâles	Mécanique		Mécanique
RPM pâles	130		130
Poids net (Kg. / Lbs.)	113 / 249		312,4 / 689
Encombrement L x l x h (mm / pouce)	1335 x 1310 x 950 / 52,5" x 51,5" x 37,4"		2160 x 1260 x 1500 / 85" X 49,6" x 59"
Pâles inclus	4 pâles finition		4 pâles finition