

Gamme SPIRAL

Spilareuses électriques

Les modèles **SPIRAL 26** et **SPIRAL 36** sont des machines conçues pour le façonnage de n'importe quelle armature de fer à béton en spirales ou arcs. Elles sont préconisées pour la construction de réservoirs, bassins, piliers circulaires, voûtes, tunnels et canaux circulaires.

Elles font des spirales ou des arcs en acier jusqu'à 26 mm (**SPIRAL 26**) ou 36 mm (**SPIRAL 36**) en fonction de la résistance de l'acier.

Spiraleuse.

- Mise en route avec pédale de sécurité.
- Fonctionnement manuel ou automatique.
- Deux vitesses de cintrage, sept et quatorze mètres/min.
- Rotation de cintrage à gauche et à droite
- Pourvue de deux rouleaux dentés de traction thermiquement traités.
- Dotée de rouleau d'entraînement avec tige filetée pour réguler le diamètre de courbure à faire.
- Tableau de commande complet avec inverseur de rotation, arrêt d'urgence, contacteur, voyant de mise sous tension et bouton de mise en marche manuelle/automatique.



SPIRAL 26

AVANTAGES ET ATOUTS DE LA GAMME SPIRAL



Dispositif conçu pour spirales et arcs.



Réglage de la spirale à réaliser.



Tableau de contrôle complet.



Butoir réglable.



Tige filetée pour réguler le rouleau d'entraînement.



Arrêt d'urgence.



Moto-réducteur.



Tableau électrique.

APPLICATIONS:



1

Préconisée pour les fondations et canalisations.



2

Préconisée pour la construction de réservoirs et de bassins.



3

Préconisée pour la construction de voûtes, d' arcs et de tunnels.



4


Préconisée pour le façonnage de piliers circulaires.



SPIRAL 26

SPIRAL 36

Capacité de cintrage

		
Limite élastique / degré	Re=N / mm² 480 / G-60	
Résistance à la traction	Rm=N / mm² 650	
1 ^{ère} vitesse	7 m/min. / 23 ft./min.	
2 ^{ème} vitesse	14 m/min. / 46 ft./min.	
Tige de spirale minimale	Ø6 mm / 1/4"	
	Milímetros	Pouce
SPIRAL 26	Ø270	11"
SPIRAL 36	Ø270	11"

De série

			
SPIRAL 26	1	1	1
SPIRAL 36	1	1	1

	SPIRAL 26		SPIRAL 36	
	TRIPHASÉ	TRIPHASÉ	TRIPHASÉ	TRIPHASÉ
Référence	20251520	20251521	20252020	20252021
Voltage moteur (V)	230 - 400		230 - 400	
Fréquence (Hz / prise)	50 / 5P	60 / 4P	50 / 5P	60 / 4P
Kw / Hp 1 ^{ère} vitesse	1,5 / 2		1,5 / 2	
Kw / Hp 2 ^{ème} vitesse	2,5 / 3,2		2,5 / 3,2	
RPM 1 ^{ère} vitesse	697		697	
RPM 1 ^{ère} vitesse	1387		1387	
Poids net (Kg. / Lbs.)	300 / 661,38		430 / 948	
Emballage L x l x h (mm / pouce)	1220 x 920 x 1150 / 48,03" x 36,22" x 45,27"		1220 x 920 x 1150 / 48,03" x 36,22" x 45,27"	