

TX 16

Coupe-boulons

COUPE-BOULONS EN ACIER

- Coupe l'acier de 2 à 16 mm sans effort. Grande ouverture des mâchoires.
- Bras indéformables en acier spécial à haute résistance, 3mm d'épaisseur.
- Lames très résistantes avec trois arêtes de coupe, fabriquées en acier spécial d'une dureté 58/60 HRC.
- Design spécial. Accès aux chaînages métalliques, cages d'escaliers, corniches, etc. Capable de couper des barres d'acier au ras du sol.



*Jeu de 2 lames

TX 16	
Référence	8541
Diam. maxi de coupe (mm - pouce - #)	16 - 5/8" - (#5)
Poids net (Kg. / Lbs.)	7,8 / 17,2
Encombrement L x l x h (mm / pouce)	1175 x 360 x 165 / 46" x 14" x 6,5"
Colis	6 pièces

DM 12

Cintreuse manuelle

CINTRE PLUSIEURS BARRES À LA FOIS

- Se compose de barre graduée avec deux butoirs réglables pour façonner des étriers carrés ou rectangulaires en acier de haute qualité.
- Fourche et boulon d'entraînement traités.
- Fixation sur banc de travail.



DM 12	
Référence	0912
Diam. maxi de coupe (mm - pouce - #)	12 - 1/2" - (#4)
Poids net (Kg. / Lbs.)	8,2 / 18
Encombrement L x l x h (mm / pouce)	935 x 265 x 195 / 36,8" x 10,4" x 7,6"
Colis	2 pièces

C6

Cisailles manuelles

SIMPLICITÉ ET ROBUSTESSE

- Sur les modèles C6/28 et C/6/32 système exclusif de rapprochement des lames pour couper sur mesure (moins d'effort pendant la coupe).
- Positionnement du levier idéal pour l'opérateur.



*Levier inclus

	C6 22	C6 28	C6 32
Référence	7000	7010	7020
Diam. maxi de coupe (mm - pouce - #)	22 - 7/8" - (#7)	28 - 1 1/8" - (#9)	32 - 1 1/4" - (#10)
Poids net (Kg. / Lbs.)	19 / 41,8	40 / 88	49 / 108
Encombrement L x l x h (mm / pouce)	330 x 140 x 270 / 13" x 5,5" x 10,6"	500 x 190 x 270 / 19,6" x 7,4" x 10,6"	500 x 190 x 390 / 19,6" x 7,4" x 15,3"
Encombrement levier (mm / pouce)	1480 x 255 x 68 / 58,2" x 10" x 2,6"	2013 x 282 x 68 / 79,2" x 11,1" x 2,6"	2013 x 282 x 68 / 79,2" x 11,1" x 2,6"

LAMES

Acier chromé

QUATRE ARÊTES DE COUPE

- Haute résistance et durabilité.



	CX 16	CX 20	CX 25	C6 22	C6 28	C6 32	TX 16
Référence	R - 3000201	R - 3000301	R - 3000401	R - 7000005	R - 7000006		R - 854199501
Arêtes de coupe		4			8		3