SINIS www.simasa.com



Triton









Sima, S.A.

Pol. Juncaril, C/Albuñol, Parc. 250 18220 Albolote, Granada, Spain Telf. +34 958 490 410 Fax: 34 958 466 645













2 Versatilidad

- Dos tamices de serie para obtener la granulometría deseada en la arena.
- Versiones trifásica y monofásica (ésta última con inverter), compatible con red doméstica.

3 Triple Shorro

- En el **espacio**. La arena ocupa la tercera parte del volumen del escombro original.
- En **personal**. Reducción del personal que retira el escombro.
- En la **reutilización**. Con la arena obtenida no hará falta comprar tanta para hacer mortero.

¡MÁXIMA RECICLABILIDAD!



El escombro procesado por la TRITÓN se vuelve a transformar en arena para el mortero



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	TRIF	TRIFÁSICA		
Código	15501000	15501002	15501004	
Voltaje Motor (V)	4(400 V.		
Frecuencia Hz (Clavija)	50 Hz (4 pins)	50 Hz (5 pins)	50 Hz (3 pins)	
Kw (Hp)		4 (5,5)		
M3 de Procesamiento / hora	1 m³/hora (Ø1,5mn	1 m³/hora (Ø1,5mm) / 1,5 m³/hora (Ø10mm) / 2,5 m³/hora (Ø40mm)		
Tamices Incluídos		40, 10 y 1 mm		
Peso Neto		180 kg		
Medidas de Embalaje L x A x H (mm / pulg)		800 x 1200 x 1300 cm		